

Phottix®



Phottix TR 90

El control remoto por cable Phottix TR-90 incorpora funciones de autodesparador, intervalómetro, temporizador de exposiciones largas y función de ajuste de la cuenta de la exposición. Las funciones de intervalómetro y larga exposición se pueden usar simultáneamente.

Especificaciones

- Autodesparador 0s a 99:59:59s en intervalos de 1 segundo
- Tiempo de exposición 0s a 99:59:59s en intervalos de 1 segundo
- Intervalómetro 0s a 99:59:59s en intervalos de 1 segundo
- Número de disparos De 1 a 399
- Alimentación 2 pilas AAA de 1,5 V (incluidas)
- Longitud del cable 85 cms
- Dimensiones 155x40x18 mm
- Peso 105 g

Tipos de cable

- N6 (Nikon MC-DC1 Cable Compatible) Nikon D70s, Nikon D80
- N8 (Nikon MC-36 Cable Compatible) Nikon D3, D700, D300, D200, D1 / D1H / D1X, D2 / D2H / D2X, F6, F5, F100, F90 / F90x, N90 / N90x, Fujifilm S3 Pro/S5 Pro, Kodak DSC-14H
- N10 (Nikon MC-DC2 Cable Compatible) Nikon D90 /D5000 / D7000 / D3100
- C6 (Canon RS-60E3 Cable Compatible) Canon EOS 450D/400D/350D/300D, EOS 33/30/50/300/500/60D, Pentax K10D/K100D/IST D/DS, Samsung GX-10/GX-1L/GX-1S, Contax 645/N
- C8 (Canon TC-80N3 Cable Compatible) EOS 10D / 20D / 30D / 40D / 50D, 5D / 1D / 1Ds, 1D Mark II / 1D Mark II N, 1Ds Mark II, 1D Mark III / 1Ds Mark III
- S6 (Nikon MC-36 Cable Compatible) Sony A100/ A200/ A300/ A350/A700/ A900; Minolta 7D/ 5D
- O6 (Olympus RM-UC1 Cable Compatible) Olympus E420, E410, 510, E520