

Serie BL

| | NUEVO BL 8x33 BR | BL 8x44 BR | BL 10x44 BR | NUEVO BL 8x52 BR |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Factor de Ampliación | 8x | 8x | 10x | 8x |
| Diámetro Frontal | 33 mm | 44 mm | 44 mm | 52 mm |
| Pupila de Salida | 4.1 mm | 5,5 mm | 4,4 mm | 6.5 mm |
| Ángulo de Visión | 8° | 7,8° | 6,5° | 6.5° |
| Distancia mín. de enf. | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 3,5 m |
| Ajuste de dioptrías | +/- 4 dpt | +/- 4 dpt | +/- 4 dpt | +/- 4 dpt |
| Factor crepuscular | 16,2 | 18,8 | 21 | 20,4 |
| Temperatura de func. | -10° -+50°C | -10° -+50°C | -10° -+45°C | -10° -+50°C |
| Resistente al agua | Si, hasta 5m | Si, hasta 5m | Si, hasta 5m | Si, hasta 5m |
| Dimensiones | 130x45x138mm | 133x53x150mm | 133x53x150mm | 145x65x180mm |
| Peso | 650 gr. aprox | 740 gr. aprox | 740 gr. aprox | 950 gr. aprox |

| | NUEVO BL 10x52 BR | BL 8 x 56 BR | BL 13x56 BR |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Factor de Ampliación | 10x | 8x | 13x |
| Diámetro Frontal | 52 mm | 56 mm | 56 mm |
| Pupila de Salida | 5.2 mm | 7 mm | 4,3 mm |
| Ángulo de Visión | 6.5° | 6,2° | 5° |
| Distancia mín. de enf. | 3,5 m | 9 m | 7 m |
| Ajuste de dioptrías | +/- 4 dpt | +/- 3 dpt | +/- 3 dpt |
| Factor crepuscular | 22,8 | - | 18,6 |
| Temperatura de func. | -10° -+50°C | -10° -+50°C | -10° -+50°C |
| Resistente al agua | Si, hasta 5m | Si, hasta 5m | Si, hasta 5m |
| Dimensiones | 145x65x185mm | 196x145x66mm | 196x145x66mm |
| Peso | 950 gr. aprox | 1040 gr. aprox | 1080 gr. aprox |